



ennos Pompe Solaire



Puissance
0.5 CV



Haute Qualité
Durée de vie de 10 ans.
Faible maintenance.
Garantie de 2 ans.*



Débit max
45 litres/min
2700 litres/heure
22'000 litres/jour
(mode)



Caractéristiques
Pompe solaire
Pompe de surface
Démarrage/arrêt
automatique
MPPT intégré
Mode PV et batterie




Sources d'eau
Puits traditionnels
Bas fonds



Capacités
Propulsion: 2km de
distance
Aspiration: 6m de
profondeur
Hauteur Volumétrique:
40m



**Systèmes D'irrigation
compatibles**
Château d'eau
Goutte à goutte
Aspersion
Micro-Aspersion
Puits (adaptable)
Californien
Calebasse
Irrigation souterraine



**Cultures
compatibles**
Maraîchage
Production semence
Pastoral
Pisciculture



Collecte et sauvegarde
des données d'irriga-
tion à travers une appli-
cation

Composantes du kit :

- ✓ 1 pompe à eau
- ✓ 2 panneaux PV de 185 W (370 W)
- ✓ 2 connecteurs Camlock
- ✓ 1 tuyau d'aspiration max 7m
- ✓ 1 tuyau de propulsion max 20m
- ✓ 2 connecteurs MC4
- ✓ 1 guide d'utilisation
- ✓ Accès à Ennos Sunlight Pump App

En option :

- ✓ Kit goutte à goutte
- ✓ Kit d'aspersion
- ✓ Flotteurs d'activation
- ✓ Installation mobile

Service après-vente :

- ✓ Formation à distance sur l'irrigation
- ✓ Service après-vente sur-mesure
- ✓ Gestion de la pompe à distance
sur *Sunlight Pump App*

