

Pompe solaire

ennos



Kit contient

- 1 pompe à eau
- 2 panneaux PV de 185 W (370 W) 2
- connecteurs Camlock
- 1 tuyau d'aspiration max 7m
- 1 tuyau de propulsion max 20m
- 2 connecteurs MC4
- 1 guide d'utilisation
- Accès à Ennos Sunlight Pump App

En option

- Kit goutte à goutte
- Kit d'aspersion
- Flotteurs d'activation
- Installation mobile

Service après-vente

- Formation à distance sur l'irrigation
- Service après-vente sur-mesure
- Gestion de la pompe à distance sur
- Sunlight Pump App



Puissance

0.5 CV



Haute Qualité

Faible maintenance. Longue durée de vie.
Remplacement de composants possible.
Garantie 2 ans.*



Débit max

45 litres/min
2700 litres/heure
22'000 litres/jour (mode)



Caractéristiques

Pompe solaire Pompe de surface
Démarrage/arrêt automatique
MPPT intégré
Mode PV et batterie



Sources d'eau

Puits traditionnels Bas fonds
Rivières et marigots



Systèmes d'irrigation compatibles

Château d'eau
Goutte à goutte
Aspersion Micro-
Aspersion Puits
(adaptable)
Californien Calebasse
Irrigation souterraine



Capacités

Propulsion: 2km de distance
Aspiration: 6m de profondeur
Hauteur Volumétrique: 40m



Cultures compatibles

Maraîchage
Production semence Pastoral
Pisciculture



Connecté

Collecte et sauvegarde des
données d'irrigation à travers une
application